

DH-7216S 水性增稠剂

物理指标:

外观: 无色至乳白色粘稠液体

固含: 40±2%

PH值: 6~8

粘度(25℃): 5000~8000

比重(25℃): 1.02~1.04

特性:

- 该产品是聚氨酯缩合型增稠剂, 低剪切时表现高黏度, 强假塑性。
- 优异的分散性能, 可帮助配方中颜料的润湿和分散。
- 触变性能好, 该产品可用各种水性涂料、黏结剂等。
- 非离子性, 不受体系 PH 值影响, 对涂膜光泽无影响。

用法及用量:

- 1、直接加在涂料中搅拌, 也可以加 3-5 倍的水稀释后使用, 0.5-1%添加
- 2、缩合增稠受温度影响, 低温黏度较高, 高温黏度较低。
- 3、本品低温下会出现结晶, 结晶不影响产品性能, 一旦出现结晶, 必须加热使结晶体熔化而后方可使用。

包装与注意事项:

25KG/塑料桶/50KG 铁桶;

1. 开启后如未使用完, 请立即密封, 否则易结皮, 并远离热源、火源;
2. 请在阴凉、通风、干燥处贮存;
3. 在 5-35℃ 温度范围下原密封包装中可存放一年。

苏州青田新材料有限公司

ADD:苏州市相城区元和科技园平康路 6 号

Http: www.szqthg.com www.szqtxcl.com

TEL: 0512-67227669

FAX: 0512-67220669

企业 QQ: 993491112