

## DH-7325S 水性密着剂

### 概 述:

DH-7325S 是一种应用于金属底材的水性附着力促进剂，通过附着基团与金属表面的相互作用，能和金属表面键合，从而改善附着力。

### 物理指标:

外 观： 黄色透明粘稠液体

固体份： 60%

PH 值： 5~6

酸 值： 60~90mg/KoH

溶 剂： 二乙二醇丁醚

### 特 性:

- 能明显提高金属底材的附着力，改善漆膜柔韧性、耐水煮、杯涂及耐腐蚀性；
- 适用于卷钢涂料、制罐涂料、防盗门、汽车等涂料，可喷涂、浸涂和淋涂。适用于聚氨酯体系、丙烯酸体系和环氧酚醛体系等。
- 该产品有酸功能，它有催化作用，在烘烤时使胺基漆交联，因此，可减小催化剂的量或降低烘烤温度。

### 用法及用量:

加入量对涂料全量的： 2~6%；

### 包装与注意事项:

25KG/桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温 5~35℃条件下，容器保持密闭；避免冷冻。

苏州青田新材料有限公司

ADD:苏州市相城区元和科技园平康路 6 号

Http: [www.szqthg.com](http://www.szqthg.com) [www.szqtxcl.com](http://www.szqtxcl.com)

TEL: 0512-67227669

FAX: 0512-67220669

企业 QQ: 993491112